

COMPOSITION DU MODÈLE GRAPHIQUE ET APPLICATIONS

La tôle décorative AURELIUS démarre en partie basse par des fuseaux raides qui s'élancent au travers du motif pour rejoindre les feuillages denses en partie haute du panneau. Il se crée un effet de progression végétale sur la plaque métallique. La variante Aurelius ROC s'utilise principalement en clôture, garde-corps et brise vue.

Ci-dessous le visuel de la variante « ROC »

Protection des copies illicites - Plan disponible sur commande



CARACTÉRISTIQUES

TYPE : VEGETAL

NOM : AURELIUS ROC

MODÈLE DÉPOSÉ - METAL POURPRE

Format de stock : 2000 x 1000 x 2 mm

Article REF: MPM 13802

Matière : Acier Galva usine Z275 NA1

Technologie : Découpe Numérique sur Laser

Transparence : 35 % de vide en moyenne

Poids : tableau ci-dessous

Ouverture maxi : rond de diamètre 85 mm

Couple de résistance W : 1,88 cm³/m

Rigidité E.J : 1250 kNcm²/m

Coefficient de dilatation linéique : 24.2 10⁻⁶K⁻¹

Résistance au Feu : M0 pour le métal

Résistance à la corrosion: selon matériau

Tenue aux U.V. : selon traitement surface

Niveau de protection solaire: A-B-C-D-E-F

Entretien: selon pollution et attaque chimique

Brillance: réduction progressive dans le temps

Planéité : variant selon système de pose

Tolérance géométrique : +0.5 mm/m à plat

Couleur: Thermolaquage, anodisation, peinture liquide, métal brut

Format maxi : 4000 x 2000 mm

Montage/Assemblage: Soudure, Visserie inox apparente ou cassette en fixation invisible

Conditions:

Délai : 1 semaine sur référence en stock

Paiement selon GCV sur internet ou distributeur

Emballage : Palette bois + cerclage

Livraison: Par messagerie - 2 à 3 jours délai

Solutions complémentaires:

Façonnage - Format sur mesure - Continuité du motif

Étude système de fixation et accessoires

Matière	Épaisseur	Poids
Acier/Inox	2 mm	10,5 kg/m ²
Alu	3 mm	5,4 kg/m ²